

Z253 Spray

Supert smøremiddel til wire, gir & åpne drev

BESKRIVELSE:

Corium Z253 er et spesialutviklet smøremiddel kjeder, wire, gir og åpne drev. **Corium Z253** trenger inn i de mikroskopiske porene på metalloverflaten og sikrer dermed en unik smøreeffekt.

ENESTÅENDE YTEEVNE:

Corium Z253 trenger igjennom og smører og har følgende fremragende egenskaper:

- Motstår høye trykk.
- Motstår høye og langvarige temperaturer.
- Kan ikke vaskes av og er ikke værpåvirket.
- Blir ikke myk og "bryter ikke sammen" selv under ekstreme forhold.
- Beskytter de behandlede overflater mot rust og produktet fortrenger vann.
- Kan med sikkerhet påføres bevegelige deler og eliminerer dermed behovet for å stoppe maskiner og utstyr.

LETT I BRUK:

Corium Z253 trenger ingen forvarming, forberedelse eller utblanding før bruk, og kan på få sekunder sprayes på og nå selv de vanskeligste tilgjengelige plasser. **Corium Z253's** svarte farge virker som en visuell indikator for at du skal kunne se at det som skal behandles, er behandlet. **Corium Z253** kan sprayes direkte på kjeder, wire og gir, men for å sikre det aller beste resultat anbefales det å avfette tidligere smøremidler. Et meget godt avfettingsmiddel anbefales **Corium 123** i spray.

MANGE ANDRE BRUKSOMRÅDER:

Ut over det å være et smøremiddel til kjeder, wire og gir gjør at **Corium Z253's** supre egenskaper kan brukes til:

- | | |
|---|---|
| 1. Kjeder og tannhjul. | 1. Bevegelige deler på kjøretøyer. |
| 2. Hengsler og låser. | 2. Rælinger, vekselspor og diverse baneutstyr til jernbane. |
| 3. Som en penetrerende smøring på vanskelige tilgjengelige deler. | 3. Bøssinger og skinneganger. |
| 4. Verktøy og maskiner. | 4. Kule og rullelager. |
| 5. Bevegelige deler i motorer. | 5. Boremaskiner og dreibenker. |
| 6. Alle typer kontakter | 6. Heiser og rulletrapper. |
| 7. Verktøy til VVS | 7. Kraner og gaffeltrucker. |

PREPARERING AV OVERFLATEN:

Selv om **Corium Z253** kan påføres direkte på overflater som skal behandles, anbefales det å fjerne gammel smøring først for å få det beste resultatet. Den gamle smurningen kan være oksidert og nedbrutt. Dette for å sikre fullstendig dekning og penetrering.

Z253 Spray

ANVENDELSE:

1. Sprayboksen skal ha romtemperatur fra **15° – 25°C**.
2. Ryst sprayboksen grundig.
3. Hold sprayboksen **15 – 20 cm** fra overflaten og spray på.
4. Etter at sprayboksen er brukt, vend den med dysen ned og spray til det kommer klar drivgass ut. Dette hindrer at dysen tetter seg.

VIKTIG:

Sikkerhetsforskriftene ved bruk av sprayprodukter skal nøye overholdes.

NB: Se **Corium Z253's** HMS datablad.

CORIUM Z253:

- Smører og beskytter åpne drev & wire.
- Motstår høye trykk, regn, salt og ulike værtyper.
- Super lett å bruke – trenger ingen forvarming eller spesielle forberedelser.

