

”Varmeutviklende” supereffektiv avløpsåpner

BESKRIVELSE:

Corium 50 er et høyaktivt tykflytende og varmeutviklende industriell avløpsåpner som løser opp tilstopping i rør og avløp på sekunder. **Corium 50** vil ikke produsere en tett korrosiv røyk slik som mange ordinære avløpsåpner kan gjøre. Ordinære avløpsåpner inneholder farlige etsende pulver som ofte er utilstrekkelig ved tilstoppinger av organiske stoffer.

Corium 50 er helt forskjellig fra alle andre produkter til å åpne tilstoppede avløp og er basert på et helt annet kjemisk system. Når **Corium 50** tømmes i avløpet synker den gjennom vannet i røret til det stedet der tilstoppingen befinner seg. Forklaringen ligger i den høyt konsentrerte kjemiske sammensetningen av **Corium 50**, for eksempel så er vekten på **Corium 50** er **1.84-gram pr. ml**. Egenvekten på vann er **1-gram pr. ml**. Dette vil igjen si at egenvekten på **Corium 50** er **1.7-kg. pr. ltr.** som igjen vil si at **Corium 50** er nesten dobbelt så tungt som vann.

Corium 50 er den mest effektive avløpsåpneren som finnes fordi:

1. **Corium 50** er klar til bruk. Den skal ikke blandes med vann slik pulver skal og heller ingen ventetid for at pulveret skal løse seg opp.
2. **Corium 50'S "JET SPEED"** arbeider ved en kraftfull hydrolytisk aksjon. Reagerer med vannet og tilstoppingen.
3. **Corium 50** er høyaktiv på grunn av produktets varmeutviklende effekt. **Corium 50** inneholder en kjemikalie som oppvarmes når det kommer i kontakt med vann. Tilstoppingene vil bokstavelig talt bare **”smelter”** bort.
4. **Corium 50** er utrolig økonomisk. Man sparer enorme beløp for å slippe å tilkalle rørleggere, unngår irritasjon at det renner langsomt ned og den tid og ergrelser det tar ved rengjøring og skade etter oversvømmelse.

YTTERLIGE FORDELER MED CORIUM 50:

1. STOPPER REDUSERINGEN AV RØRDIAMETEREN:

Ved jevnlig bruk av **Corium 50** beskytter ikke bare langsomme avløp som gradvis tilstoppes av organiske materialer, den beskytter også mot den verste enkeltårsaken til langsomme avløp nemlig oppbygging av kalkdannelser fra hardt vann. **Corium 50** beskytter mot oppbygging av kalkavleiringer når det brukes jevnlig som forebyggende.

2. CORIUM 50 KAN BRUKES I SEPTIKTANKER:

Corium 50 er utviklet for å arbeide sammen med – og ikke i mot – de biologiske systemer i septiktankene og andre dreneringssystemer.

3. PLANLEGG FOREBYGGING AV TILSTOPPINGENE MED CORIUM 50:

Alle vedlikeholdsfolk vil være enige i at jevnlig bruk av avløpsåpner forebygger mot full tilstopping. Ved å bruke **Corium 50** jevnlig i avløpene vil tilstoppingen bli redusert til et minimum og du vil ha åpne avløp slik at avløpsvannet kan renne fritt. Den kloke vedlikeholdsmannen bruker **Corium 50** fordi han vet at mange tilstoppinger skyldes opphopinger av organiske avleiringer i avløpene. Denne opphopingen vil gjøre avløpsrørene mindre og vannet vil renne langsomt. Ved bruk av **Corium 50** en til to ganger i uken hindrer at vannet begynner å renne langsommere og ender til slutt med fullt stopp.

4. ØKONOMISK I BRUK:

Mange avløpsåpnere kan prøves med et dårlig eller ingen resultat. Ved bruk av **Corium 50** fjernes hele stoppen. **Corium 50** tømmes langsomt ned i avløpet og skal være der noen minutter før den skylles ned med kaldt vann. Praktisk talt ethvert avløp som er tilstoppet av organiske materialer kan åpnes.

5. HVOR SKAL CORIUM 50 BRUKES:

Corium 50 kan brukes så vel i byer som på landet. **Corium 50** brukes på hoteller, moteller, fabrikker, kontorbygninger, institusjoner, sykehus og andre offentlige bygninger. Alle som har brukt **Corium 50** har gjort dette med tilfredsstillende resultater.

HVORLEDES VIRKER CORIUM 50:

Kombinasjonen mellom varmeutviklingen og den kraftige kjemiske oppløsningseffekten er årsaken til at **Corium 50** hurtig løser opp tilstoppede avløp, noe ordinære avløpsåpnere ikke kan gjøre. For eksempel vil ordinære etsebaserte pulver og væsker ved fett tilstoppinger reagere med fett og danne såpe, som i seg selv kan være en verre tilstopping enn den tilstoppingen du skal prøve å fjerne. **Corium 50** danner ikke noen form for såpe. Fettet blir flytende og blir skylt vekk. Hvis det er dannet såpe i avløpet vil **Corium 50** løse dette opp. **Corium 50** har en selvnøytraliserende kjemisk mekanisme som slutter å virke når stoppen er fjernet. **Corium 50** må ikke brukes på avløp som ikke er godkjent av myndighetene.

BRUKSANVISNING:

1. Fjern overskytende vann fra vask, avløp eller toalett. Bruk en sugekopp til å presse resterende vann ned.
2. Tøm langsomt **Corium 50** direkte ned i avløpet.
3. Tilstoppet avløp i håndvasker: Hell **ca. 120-ml. Corium 50 i**. La den arbeide i **ca. 4-min.** etter **4-min.** tøm etter med en kopp vann og la den arbeide i **15-min.** Etter **15-min.** Skyll godt med kaldt vann. Gjenta denne prosessen om nødvendig.
4. Tilstoppet gulvavløp: Hell **ca. 225-ml. Corium 50 i**. Bruk samme prosessen som under **punkt 3.**
5. Tilstoppet toalettavløp: Bruk en slange og stikk den så langt at den passerer vannlåsen. Hell i **ca. 225-ml. Corium 50 i**. bruk samme prosessen som under **punkt 3.**
6. Forebygging: Jevnlig bruk av **Corium 50** eliminerer ikke bare sakte rennende avløp forårsaket av gradvis avleiringer av kalk og organiske elementer, men fjerner også gipsaktige belegninger som langsomt bygger seg opp i avløpene forårsaker av hardt vann. For å unngå fremtidige tilstoppinger anbefales det å tilsette **85-ml. Corium 50 pr. uke** i hvert avløp.

ADVARSEL:

Corium 50 leveres klar til bruk. Ikke tilsett vann eller andre kjemikalier da dette vil gi en voldsom reaksjon. **Corium 50** må ikke brukes sammen med andre avløpsåpnere. Det anbefales å bruke **Corium Z1420** beskyttelseskrem i ansiktet og på hendene under arbeidet. **Corium 50** inneholder svovelsyre og vil løse opp alt organiske materialer. Vær derfor påpasselig med og ikke å få **Corium 50** på huden, øynene eller på tøyet. Vask hender og ansikt omhyggelig etter bruk.

NB: Se Corium 50's HMS datablad.