

SIKKERHETSDATABLAD

CORIM 136

Utstedt: 17. april 2013

Produktregisteret, P-nr:

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Produktnavn: CORIUM 136
Bruksområde: Næringsmiddelindustri
Leverandør: Norske Servicesystemer AS
Adresse: Hvervenmovn. 49, Ringerike Næringspark
 3511 Hønefoss
Telefon: +47.32 12 49 44
Telefax: +47.32 12 48 15
e-post: post@magnacorium.no
Kontaktperson: Bente Vik Gulbrandsen
Utarbeidet av: KEMKON, tlf. 92298761; e-post: kemkon@runbox.no

2. FAREIDENTIFIKASJON

1272/2008/EC

Pictogram



GHS02

GHS04

GHS08

GHS (Global Harmonized System)

Signalord: Fare

Faresetninger (Hazard statements)

H220

Ekstremt brannfarlig gass.

H280

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i lungene.

Sikkerhetssetninger (Precautionary statements)

P210

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater-Røyking forbudt.

P251

Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P261

Unngå innånding av aerosoler.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff	EC-nr.	CAS-nr.	Vekt%	Klassifisering (1272/2008/EC)	Klassifisering (1999/45/EC)
-petrolemsgasser, flytende	270-704-2	68476-85-7	30-60	GHS02,GHS04,GHS08 H220,H304	F+,Xn R12,R65
-mineralolje til farmasøytisk bruk			30-60	Ikke klassifisert	Ikke klassifisert

GHS02

Brannfarlige gasser, kategori 1
Brannfarlige aerosoler, kategori 1

GHS04

Gasser under trykk
Nedkjølte flytende gasser

GHS08

Aspirasjonsfare, kategori 1

F+ = Ekstremt brannfarlig

Xn = Helseskadelig

Anmerkning: Se pkt. 16 for relevante H- og R-setninger som angitt for de enkelte ingrediensene.

SIKKERHETSDATABLAD

CORIM 136

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt:	Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
Innånding:	Sørg for rikelig med frisk luft. Kontakt lege.
Hudkontakt:	Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.
Øyekontakt:	Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.
Svelging:	Lite sannsynlig grunnet produktets form (aerosol). Skyll munnen godt. Drikk mye vann. Ikke fremkall brekning. Kontakt lege.
Medisinsk informasjon:	Symptomatisk behandling.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Egnede slökkingsmidler:	Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke.
Uegnete slökkingsmidler:	Ikke bruk konsentrert vannstråle med høyt trykk.
Eksponeringsfare:	Oppvarming vil gi trykkøkning og fare for sprengning av aerosolboksen. Termisk dekomponering under dannelse av karbonoksider (CO _x).
Tiltak/verneutstyr:	Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å kjøle beholdere og spre damper. Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personlige forholdsregler:	Håndtering i henhold til pkt. 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i pkt. 8.
Miljømessige forholdsregler:	Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles.
Opprydding/rengjøring:	Sug opp med egnet absorpsjonsmiddel. Spyl med mye vann. For videre behandling se pkt. 13.

7. HÅNTERING OG LAGRING

Håndtering:	Fjern alle tennkilder. Unngå gnister og åpen flamme. Røyking forbudt.
Lagring:	Unngå innånding av spray/damp. Unngå kontakt med øyne og hud.
Særlig(e) bruksområde(r):	Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn +50 °C. Lagres i godt ventilert område.
	Ingen angitt.



8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Grenseverdier for eksponering:

Stoff	EC-nr	CAS-nr	Administrativ norm	Anmerkning
-petroleumsgasser, flytende	270-704-2	68476-85-7	ikke bestemt	



Eksponeringskontroll: Sørg for god ventilasjon.

Personlig verneutstyr



Åndedrettsvern: Ikke nødvendig ved forskriftsmessig bruk. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A2/P2.

Håndvern: Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt bør det brukes hansker av neopren, nitril, polyetylen, eller PVC.

Øyevern: Bruk øyebeskyttelse hvis kontakt er sannsynlig.

Hudvern: Bruk hensiktsmessige verneklær hvis hudkontakt er sannsynlig.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Alminnelige opplysninger

Utseende/form:	Aerosol inneholdende klar væske
Lukt:	Petroleum

Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

pH	
Kokepunkt/kokeområde:	< -18 °C (drivgass)
Fryse-/smeltepunkt:	
Flammepunkt:	< -7 °C (drivgass)
Antennelighet:	
Ekspljosjonsegenskaper:	
Oksidasjonsegenskaper:	
Damptrykk:	
Relativ tetthet:	> 1 g/cm ³
Løselighet:	



PDF Complete

Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Norske
ServiceSystemer AS

SIKKERHETSDATABLAD

CORIM 136

Vannløselighet: Uløselig
Fordelingskoeffisient
n-oktanol/vann:
Viskositet:
Damptetthet:
Fordamping:

Andre opplysninger

Øvrige data ikke tilgjengelig.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.
Forhold som skal unngås: Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn +50 °C
Stoffer som skal unngås: Sterke oksidasjonsmidler.
Farlige nedbrytningsprodukter: Karbonoksider (CO_x).

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Innånding: Sprøytetåke virker irriterende på slimhinnene i svelg og luftveier. Hyppig eller langvarig eksponering er helseskadelig med fare for lungeskade.
Hudkontakt: Virker avfettende og kan gi sprekke-dannelser.
Øyekontakt: Sprut kan virke lokalirriterende.
Svelging: Lite sannsynlig grunnet produktets form (aerosol). Kan gi irritasjon på slimhinner i munn, svelg og mage- tarmsystem. Faren er om produktet ved svelging eller brekning kommer ned i lungene. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme fra noen timer opp til et døgn etter at produktet har kommet ned i lungene.

Toksikologiske data

Ingen data tilgjengelig.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet: Ingen data tilgjengelig.
Mobilitet: Produktet er en væske, uløselig i vann og lettere enn vann.
Persistens/ nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig.
Bioakkumuleringspotensial: Ingen data tilgjengelig.
Andre skadevirkninger: Ikke kjent.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Fjerning av kjemikallet: Behandles som spesialavfall
Avfallstoffsnummer: 7055
EAL-kode: 16 05 04

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

UN-nr: 1950
Fareseddel/Label: nr. 2.1



**Emballasjegruppe/
Packing group:** -

Norsk navn: AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig
Proper shipping name: AEROSOLS, flammable

Tilleggsinformasjon/Additional information

ADR/RID: Farenr./Hazard identification: 23
Begrenset mengde/Limited quantity: 1 L
Tunnelrestriksjonskode/Tunnel code: (D)
IMDG: Emergency schedules (EmS) F-D, S-U
Limited quantity: 1 L
Stowage category: A
Marine Pollutant (MP): No

ICAO: Special provisions: -



PDF Complete

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Norske
ServiceSystemer AS

SIKKERHETSDATABLAD

CORIM 136

Packing instructions for packing group: -

	Packing instructions	Max. Net. Qty
Passengers aircraft	203	75 kg
Cargo aircraft	203	150 kg
Limited quantity	Y203	30 kg

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Referanser:

Opplysninger gitt av produsent.

Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Administrative normer (Arbeidstilsynet).

Forskrift om klassifisering, merking, m.v. av stoff som kan medføre miljøfare.

Transportbestemmelser for vei/jernbane (ADR/RID), sjøtransport (IMDG), flytransport (ICAO).

Forskrift om spesialavfall.

ECHA (European Chemicals Agency)

ESIS (European Chemical Substances Information System).

Utarbeidet etter Retningslinjer for utarbeiding av Sikkerhetsdatablader (REACH artikkel 31, vedlegg II).

16. ANDRE OPPLYSNINGER

ref. anmerkning pkt. 3

H220

Ekstremt brannfarlig gass.

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i lungene.

R12 Ekstremt brannfarlig.

R65 Farlig; kan forårsake lungeskade ved svelging.