

SIKKERHETS DATABLAD

CORIUM Z97

Utstedt: 16. april 2013

Produktregisteret, P-nr:

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Produktnavn: CORIUM Z97
Bruksområde: Avfetting
Leverandør: Norske Servicesystemer AS
Adresse: Hvervenmovn. 49, Ringerike Næringspark
3511 Hønefoss
Telefon: +47.32 12 49 44
Telefax: +47.32 12 48 15
e-post: post@magnacorium.no
Kontaktperson: Bente Vik Gulbrandsen
Utarbeidet av: KEMKON, tlf. 92298761; e-post: kemkon@runbox.no

2. FAREIDENTIFIKASJON

1272/2008/EC

Pictogram



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
GHS (Global Harmonized System)

Signalord: Fare

Faresetninger (Hazard statements)

H226

Brannfarlig væske og damp.

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i lungene.

H315

Irriterer huden.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411

Giftig med langtidsvirkning for liv i vann.

Sikkerhetssetninger (Precautionary statements)

P210

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater-Røyking forbudt.

P233

Hold beholderen tett lukket.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P301+P331+P330+P313

VED SVELGING: IKKE fremkall brekning . Skyll munnen. Søk legehjelp.

P305+P351+P313

VED KONTAKT MED ØYENNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Søk legehjelp.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff	EC-nr.	CAS-nr.	Vekt%	Klassifisering (1272/2008/EC)	Klassifisering (1999/45/EC)
-solvent nafta (petroleum), lett aromatisk	265-199-0	64742-95-6	60-100	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09 H226,H304,H315,H319,H411	Xn R10,R38,R65,R52/53
-solvent nafta (petroleum), medium alifatisk	265-191-7	64742-88-7	5-10	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09 H226,H304,H319,H411	Xn R10,R38,R65,R52/53
-alkoholetoksilat C12-16	500-221-7	68551-12-2	10-30	GHS07 H319	Xi R41



PDF

Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Norske

ServiceSystemer AS

SIKKERHETSDATABLAD

CORIUM Z97

GHS02
Brannfarlige væsker, kategori 3

GHS07
Øyeirritasjon, kategori 2

GHS08
Aspirasjonsfare, kategori 1

GHS09
Skadelig for akvatisk miljø
-kronisk, kategori 2

Xn = Helseskadelig
Xi = Irriterende

Anmerkning: Se pkt. 16 for relevante H- og R-setninger som angitt for de enkelte ingrediensene.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt:
Innånding:
Hudkontakt:
Øyekontakt:
Svelging:
Medisinsk informasjon:

Kontakt **alltid** lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
Sørg for rikelig med frisk luft.
Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.
Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.
Skyll munnen godt. Drikk mye vann. **Ikke fremkall brekning.** Kontakt lege.
Petroleumsprodukt: Farlig hvis aspirasjon til lungene ved svelging/brekning. Risiko for lungeødem. Symptomer kan først oppstå etter 48 timer.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Egnede slokkingsmidler:
Uegnete slokkingsmidler:
Eksponeringsfare:

Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke.
Ikke bruk konsentrert vannstråle med høyt trykk.
Termisk dekomponering under dannelselse av karbonoksider (CO_x) . Ved oppvarming avgis damper som kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til antennelseskilder.
Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å kjøle beholdere og spre damper.
Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

Tiltak/verneutstyr:

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personlige forholdsregler:
Miljømessige forholdsregler:

Håndtering i henhold til pkt. 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i pkt. 8.
Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles.

Opprydding/rengjøring:

Sug opp med egnet absorpsjonsmiddel. Spyl med mye vann. For videre behandling se pkt. 13.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

Håndtering:
Lagring:
Særlig(e) bruksområde(r):

Fjern alle tennkilder. Unngå gnister og åpen flamme. Røyking forbudt.
Unngå innånding av damper. Unngå kontakt med øyne og hud.
Oppbevares ved romtemperatur i lukket original emballasje.
Ingen angitt.




8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Grenseverdier for eksponering:

Stoff	EC-nr	CAS-nr	Administrativ norm	Anmerkning
-solvent nafta (petroleum), lett aromatisk	265-199-0	64742-95-6	120 mg/m ³	
-solvent nafta (petroleum), medium alifatisk	265-191-7	64742-88-7	275 mg/m ³	

SIKKERHETSDATABLAD

CORIUM Z97

Eksponeringskontroll:

Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr. Sørg for god ventilasjon.

Personlig verneutstyr



Åndedrettsvern:

Ikke nødvendig ved forskriftsmessig bruk. Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern med filter A for løsemidler.

Håndvern:

Ved fare for hudkontakt, bruk kjemikalieresistente vernehansker (gjennomtrengningstid > 8 timer).

Øyevern:

Bruk øyebeskyttelse hvis kontakt er sannsynlig.

Hudvern:

Bruk hensiktsmessige verneklær hvis hudkontakt er sannsynlig.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Alminnelige opplysninger

Utseende/form:

Blå væske

Lukt:

Petroleum

Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

pH

Kokepunkt/kokeområde:

> 154 °C

Fryse-/smeltepunkt:

47 °C

Flammepunkt:

Antennelighet:

Ekspljosjonsegenskaper:

0,8-6,0 vol%

Oksidasjonsegenskaper:

Damptrykk:

< 20 mm Hg (t=20 °C)

Relativ tetthet:

0,88 g/cm³

Løselighet:

Vannløselighet:

Emulgerbar

Forordningskoeffisient

n-oktanol/vann:

Viskositet:

1,5 cSt (t=40 °C)

Damptetthet:

> 1 (luft=1)

Fordamping:

Andre opplysninger

Øvrige data ikke tilgjengelig.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.

Forhold som skal unngås:

Høye temperaturer.

Stoffer som skal unngås:

Sterke oksidasjonsmidler.

Farlige

nedbrytningsprodukter:

Termisk spaltning ved høy temperatur/brann under dannelse av karbonoksider (CO_x).

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Innånding:

Damp/sprøytetåke virker irriterende på slimhinnene i svelg og luftveier. Innånding av høye konsentrasjoner over lang tid kan medføre helsefare.

Hudkontakt:

Irriterer huden. Gjentatt eksponering kan medføre uttørring av huden med sprekke-dannelser og fare for eksem.

Øyekontakt:

Irriterer øynene. Sprut av konsentrert væske kan medføre sterk irritasjon. Øyeskade kan ikke utelukkes.

Svelging:

Petroleumsprodukt: Kan gi irritasjon på slimhinner i munn, svelg og mage- tarmsystem. Faren er om produktet ved svelging eller brekning kommer ned i lungene. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme fra noen timer opp til et døgn etter at produktet har kommet ned i lungene.

Toksikologiske data

Ingen data tilgjengelig.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet:

Giftig med langtidsvirkning for liv i vann.

Mobilitet:

Produktet er en væske, uløselig i vann og lettere enn vann.

Persistens/ nedbrytbarhet:

Ingen data tilgjengelig.

Bioakkumuleringspotensial:

Ingen data tilgjengelig.

Andre skadevirkninger:

Ikke kjent.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Norske
ServiceSystemer AS

SIKKERHETS DATABLAD

CORIUM Z97

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Fjerning av kjemikali-: Behandles som spesialavfall
 Avfallstoffsnummer: 7042
 EAL-kode: 07 06 04

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

UN-nr: 1993
 Fareseddel/Label: nr. 3



Emballasjegruppe/
 Packing group: III
 Norsk navn: BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (solvent nafta)
 Proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (solvent nafta)

Tilleggsinformasjon/Additional information

ADR/RID: Farenr./Hazard identification: 30
 Begrenset mengde/Limited quantity: 5 L
 Tunnelrestriksjonskode/Tunnel code: (D/E)

IMDG: Emergency schedules (EmS): F-E, S-E
 Limited quantity: 5 L
 Stowage category: A
 Marine Pollutant (MP): Yes

ICAO: Special provisions:

Packing instructions for packing group:

	Packing instructions	Max. Net. Qty
Passengers aircraft		
Cargo aircraft		
Limited quantity		

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Referanser: Opplysninger gitt av produsent.

Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
 Administrative normer (Arbeidstilsynet).
 Forskrift om klassifisering, merking, m.v. av stoff som kan medføre miljøfare.
 Transportbestemmelser for vei/jernbane (ADR/RID), sjøtransport (IMDG), flytransport (ICAO).
 Forskrift om spesialavfall.

ECHA (European Chemicals Agency)
 ESIS (European Chemical Substances Information System).

Utarbeidet etter Retningslinjer for utarbeiding av Sikkerhetsdatablader (REACH artikkel 31, vedlegg II).

16. ANDRE OPPLYSNINGER

ref. anmerkning pkt. 3

H226

Brannfarlig væske og damp.

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i lungene.

H315

Irriterer huden.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411

Giftig med langtidsvirkning for liv i vann.

R10 Brannfarlig.

R38 Irriterer huden

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.