

SIKKERHETSDATABLAD

CORIUM Z157

Utstedt: 14. mars 2013

Produktregisteret, P-nr:

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Produktnavn: CORIUM Z157
Bruksområde:
Leverandør: Norske Servicesystemer AS
Adresse: Hvervenmoen. 49, Ringerike Næringspark
3511 Hønefoss
Telefon: +47.32 12 49 44
Telefax: +47.32 12 48 15
e-post: post@magnacorium.no
Kontaktperson: Bente Vik Gulbrandsen
Utarbeidet av: KEMKON, tlf. 92298761; e-post: kemkon@runbox.no

2. FAREIDENTIFIKASJON

1272/2008/EC

FAREPICTOGRAM

GHS (Global Harmonized System)



Signalord: Fare

Faresetninger (Hazard statements)

H220

Ekstremt brannfarlig gass.

H280

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.

Sikkerhetssetninger (Precautionary statements)

P251

Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P261

Unngå innånding av aerosoler.

P262

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P271

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skylt forsiktig med vann i flere minutter. Søk legehjelp.

SIKKERHETSDATABLAD

CORIUM Z157

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff	EC-nr.	CAS-nr.	Vekt%	Klassifisering (1272/2008/EC)	Klassifisering (1999/45/EC)
-molybdenendisulfid	215-263-9	1317-33-5	1-5	ikke klassifisert	ikke klassifisert
-xylen	215-535-7	1330-20-7	1-5	GHS02,GHS07 H226,H312,H315,H332	Xn,Xi R10,R20/21,R38
-acetone	200-662-2	67-64-1	10-30	GHS02,GHS07 H319,H225,H336,EUH066	Xi,F R11,R36,R66,R67
-petroleumsgasser flytende	270-704-2	68476-85-7	60-100	GHS02,GHS04 H220	F+ R12

Xylen

GHS02
Brannfarlige væsker, kategori 3
GHS07
Akutt toksisitet (dermal, inhalering), kategori 4
Hudirritasjon, kategori 2

Acetone

GHS02
Brannfarlige væsker, kategori 2
GHS07
Øyeirritasjon, kategori 2
Spesifikk målorgantoksitet, STOT SE 3

Petroleumsgasser flytende

GHS02
Brannfarlige gasser, kategori 1
GHS04
Gasser under trykk
Flytende gasser

Xn = Helseskadelig
Xi = irriterende
F+ = Ekstremt brannfarlig
F = Meget brannfarlig

Anmerking: Se pkt. 16 for relevante H- og R-setninger som angitt for de enkelte ingrediensene.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt:	Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
Innånding:	Sørg for rikelig med frisk luft. Gi oksygen ved pustevansker. Kontakt lege.
Hudkontakt:	Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.
Øyekontakt:	Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.
Svelging:	Skyll munnen godt. Drikk mye vann. Ikke fremkall brekning. Kontakt lege.
Medisinsk informasjon:	Symptomatisk behandling.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Egnede slukningsmidler:	Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke.
Uegnede slukningsmidler:	Ikke bruk konsentrert vannstråle med høyt trykk.
Eksponeringsfare:	Oppvarming vil gi trykkøkning og fare for sprengning av aerosolboksen. Termisk dekomponering under dannelsen av karbonoksider (CO _x).
Tiltak/verneutstyr:	Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å kjøle beholdere og spre damper. Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personlige forholdsregler:	Håndtering i henhold til pkt. 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i pkt. 8.
Miljømessige forholdsregler:	Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles.
Opprydding/rengjøring:	Sug opp med egnet absorpsjonsmiddel. Spyl med mye vann. For videre behandling se pkt. 13.

SIKKERHETSDATABLAD

CORIUM Z157

7. HÅNTERING OG LAGRING

Håndtering:

Fjern alle tennkilder. Unngå gnister og åpen flamme. Røyking forbudt. Unngå innånding av spray/damp. Unngå kontakt med øyne og hud.



Lagring:

Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn +50 °C. Lagres i godt ventilert område.

Særlig(e) bruksområde(r):

Ingen angitt.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Grenseverdier for eksponering:

Stoff	EC-nr	CAS-nr	Administrativ norm	Anmerkning
-xylen	215-535-7	1330-20-7		
-acetone	200-662-2	67-64-1		
-petroleumsgasser flytende	270-704-2	68476-85-7		

Eksponeringskontroll:

Sørg for tilgang til øyeskyllestyr. Sørg for god ventilasjon.



Personlig verneutstyr



Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon- Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, A2P2.

Håndvern:

Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks. butylgummi 4H-flerlagshansker. Gjennomtrengningstid > 8 timer.

Øyevern:

Bruk øyebeskyttelse hvis kontakt er sannsynlig.

Hudvern:

Bruk hensiktsmessige verneklær hvis hudkontakt er sannsynlig.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Alminnelige opplysninger

Utseende/form: Aerosol med grått innhold
Lukt: karakteristisk

Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

pH
 Kokepunkt/kokeområde: -44 °C (drivgass)
 Fryse-/smeltepunkt:
 Flammepunkt: -104 °C (drivgass)
 Antennelighet:
 Eksplosjonsegenskaper: 1,9-9,5 vol%
 Oksidasjonsegenskaper:
 Damptrykk:
 Relativ tetthet: 0,75 g/cm³
 Løselighet:
 Vannløselighet: Uløselig
 Fordelingskoeffisient
 n-oktanol/vann:
 Viskositet:
 Damptetthet: > 1 (luft = 1)
 Fordamping:

Andre opplysninger

Øvrige data ikke tilgjengelig.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.

Forhold som skal unngås: Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn +50 °C

Stoffer som skal unngås: Sterke oksidasjonsmidler.

Farlige

nedbrytningsprodukter: Karbonoksider (CO_x).

SIKKERHETSDATABLAD

CORIUM Z157

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Innånding: Innånding av løsemiddeldamper er skadelig. Symptomer på overeksponering er hodepine, tretthet, kvalme, brekninger, beruselse og fare for bevisstløshet.

Hudkontakt: Avfetter huden. Kan gi sprekke-dannelser og fare for eksem. Xylen opptas gjennom huden.

Øyekontakt: Sprut kan virke lokalirriterende.

Svelging: **Lite sannsynlig grunnet produktets form (aerosol).** Svelging av større mengder kan gi illebefinnende og brekninger. Faren er om produktet ved svelging eller brekning kommer ned i lungene. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme fra noen timer opp til et døgn etter at produktet har kommet ned i lungene.

Toksikologiske data

Ingen data tilgjengelig.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet: Ingen data tilgjengelig.

Mobilitet: Uløselig i vann. Lettere enn vann.

Persistens/ nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig

Bioakkumuleringspotensial: Ingen data tilgjengelig

Andre skadevirkninger: Ikke kjent.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Fjerning av kjemikallet: Behandles som spesialavfall

Avfallstoffsnummer: 7055

EAL-kode: 14 06 03

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

UN-nr: 1950

Fareseddel/Label: nr. 2.1



Emballasjegruppe/ Packing group: -

Norsk navn: AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

Proper shipping name: AEROSOLS, flammable

Tilleggsinformasjon/Additional information

ADR/RID: Farenr./Hazard identification: 23
Begrenset mengde/Limited quantity: 1 L
Tunnelrestriksjonskode/Tunnel code: (D)

IMDG: Emergency schedules (EmS) F-D, S-U
Limited quantity: 1 L
Stowage category: A
Marine Pollutant (MP): No

ICAO: Special provisions: -

Packing instructions for packing group: -

	Packing instructions	Max. Net. Qty
Passengers aircraft	203	75 kg
Cargo aircraft	203	150 kg
Limited quantity	Y203	30 kg

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Referanser: Opplysninger gitt av produsent.

Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Administrative normer (Arbeidstilsynet).

Forskrift om klassifisering, merking, m.v. av stoff som kan medføre miljøfare.

Transportbestemmelser for vei/jernbane (ADR/RID), sjøtransport (IMDG), flytransport (ICAO).

Forskrift om spesialavfall.

ECHA (European Chemicals Agency)

ESIS (European Chemical Substances Information System).

Utarbeidet etter ØRetningslinjer for utarbeiding av Sikkerhetsdatablader (REACH artikkel 31, vedlegg II).



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



SIKKERHETSDATABLAD

CORIUM Z157

16. ANDRE OPPLYSNINGER

ref. anmerkning pkt. 3

H226

Brannfarlig væske og damp.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H315

Irriterer huden.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H220

Ekstremt brannfarlig gass.

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H332

Farlig ved innånding.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

R10 Brannfarlig.

R11 Meget brannfarlig.

R12 Ekstremt brannfarlig.

R36 Irriterer øynene.

R38 Irriterer huden

R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet

R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.